

MA J-Dual

*Terminale di controllo accessi con lettore di impronte digitali
Design elegante ed elevata sicurezza in un lettore compatto*

Il lettore MA J-Dual è un terminale di identificazione biometrico di facile implementazione come dispositivo di controllo degli accessi. Combinando un design elegante e affidabilità, porta la sicurezza della biometria a qualsiasi tipo di installazione: in locali di prestigio (uffici, edifici, ecc ...) o ambienti all'aperto, grazie al grado di protezione IP65.

MorphoAccess **J-Dual**: utilizzabile per:

- l'identificazione "uno-a-molti", con possibilità di gestione fino a 500 utenti
- oppure anche in configurazione di autenticazione "uno-a-uno" combinando l'uso di impronte biometriche con il supporto a carte contactless in standard MIFARE o DESFire



CARATTERISTICHE MA J-DUAL

- Sensore ottico Sagem 14x22 mm, 500 dpi, 256 livelli di grigio
- LED multi-colore e speaker multi-livello
- Modalità di funzionamento stand-alone, proxy o TCP/IP
- Lettore di carte di prossimità per carte MIFARE e DESFire
- Grado di protezione IP65
- Viti di sicurezza, anti-manomissione e interruttori anti-trazione
- FAR configurabile da 10-2 fino a 10-8
- Carte gestite: MIFARE (!K, 4K) e DESFire (2K, 4K, 8K)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Porta Ethernet TCP/IP, support SSL
- comunicazioni seriali RS485, Wiegand o Clock&Data
- Porta USB per configurazione stand-alone
- Alimentazione 9V-16V (250mA tipica a 12V) o Power over Ethernet
- Condizioni operative: Temperatura – da 10°C a +50°; Umidità: tra 10% e 80%
- IP65 (once wall-mounted)
- Certificazioni CE, CB, FCC, RoHS, REACh
- Dimensioni: 80x127x61.5mm; peso 193gr.

SOFTWARE DI GESTIONE

- Apice FPServ
- Apice AXWin
- Sagem MEMS