



## **LA132 Lettore di Carte Magnetiche**

## **Lettori&Tastiere**

- **Lettore di Carte a scorrimento**
- **Contenitore in Alluminio Anodizzato**
- **Due Traccie:Traccia 2 e Traccia 3**
- **Disponibile con 5 mt. o 0,50 mt. di cavo**

**LA132** è un lettore di carte magnetiche con interfaccia TTL/CMOS;il contenitore ha una struttura resistente in alluminio anodizzato,e quindi l'installazione è adatta sia in interno che all'esterno.Puo' essere connesso a tutti i Terminali APICE:LM,IOL,Leggo.L'installazione è permessa ad una distanza max. di 5 mt.Per distanze >5 mt.è richiesto l'utilizzo dell'amplificatore DRX25.

### **Specifiche tecniche**

<b>Alimentazione</b>	<b>5 VDC+/-10%</b>
<b>Interfaccia</b>	<b>TTL/CMOS</b>
<b>Distanza Max. dal Terminale</b>	<b>5 mt.</b>
<b>Consumo</b>	<b>5 mA</b>
<b>Temperatura Ooperativa</b>	<b>-10°C+55°C</b>
<b>Umidità Relativa</b>	<b>10-95%</b>
<b>Dimensioni(mm)</b>	<b>180x39x29</b>

