



APICE Srl

PROXY II



Art. 072-611N PROXY II 05/W cavo 3 metri. 5 VDC
Art. 072-613N PROXY II 12/W cavo 3 metri. 12 VDC

Lettores di prossimità a 125 KHz

Lettores da parete, idoneo anche per applicazioni all'esterno (IP67), compatibile con tutti i terminali APICE.

L'uscita può essere impostata nei formati: Wiegand 26,34 e 42 bit, Magnetic ABA ISO e seriale (vari formati).

E' in grado di leggere sia tessere che altre credenziali a 125 KHz (bracciali, portachiavi, tag, ecc...), garantendo un range di lettura fino a 7 cm.



APICE Srl

Via G.B. Vico 45/b
50053 Empoli (Fi)

Tel.: 0571 - 920442
Fax: 0571 - 920474
E-mail: sales@apice.org

PROXY II

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Frequenza** : 125 kHz
- **Distanza di lettura**:
fino a 7 cm
- **Dimensioni (LxAxP)** :
52 x 116 x 24,5 mm
- **Interfacce** :
TTL, Wiegand, Clock&Data
- **Alimentazione** :
5 o 12VDC
- **Protezione** :
IP67
- **Compatibilità**:
Tutte le centraline APICE